

氣鎬

PNEUMATIC PICK

G10、G10L、TCA-2 型氣鎬主要用于煤礦采煤、建築施工及安裝工程中破碎混凝土和凍土層等用。

Pneumatic pick models G10, G10L, TCA-7 are mainly used for coal mining, or breaking concrete and frozen ground in building and installing engineering.



安全标志准用证


沈阳雷岩机械股份有限公司

标厂生产016 3035

经审查符合发证规定，准许使用安全标志，特发此证。
有效期至2003年9月31日至2004年9月30日

二〇〇一 年 九 月 十 五 日

02432472号 3911344号



参数 Parameter		型号 Model	G10	G10L	TCA-7
機重 Weight	kg		10.6	10.6	7.2
全長 Overall length	mm		575	575	465
工作氣壓 Working air pressure	MPa		0.49	0.49	0.49
衝擊能 Blow energy	J		≈ 39.3	≈ 39.3	≈ 30
衝擊頻率 Blow frequency	Hz		≈ 18.4	≈ 18.4	≈ 21.6
耗氣量 Air consumption	L/s		≤ 20	≤ 20	≤ 16.7
氣管內徑 Air hose ID.	mm		16	16	19
鈎尾規格 Shank dimensions	mm		Φ25×75 (Φ24×70)	Φ24×70	Φ26×80